

# Icom IC-F15



**ICOM POLSKA SP. Z O.O.**

**radiokomunikacja profesjonalna**

**Icom Polska Sp. z o.o.**

ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot

tel./faks (058) 551 04 84, 550 04 27, 550 71 35

e-mail: [icompolska@icompolska.com.pl](mailto:icompolska@icompolska.com.pl)

[www.icompolska.com.pl](http://www.icompolska.com.pl)



- Zakres częstotliwości: 136-174MHz
- Liczba kanałów: 16
- Prosty w obsłudze a jednocześnie wyposażony w wiele wygodnych funkcji
- Lekka, trwała konstrukcja, odporna na wstrząsy i wibracje
- Waga z akumulatorem i anteną: 260g
- Wbudowane najpopularniejsze rodzaje wywołań selektywnych: Select-2, Select-5, CTCSS, DTCS
- Kieszonka na instalację płytki dodatkowej opcji (scrambler fonii, dekoder DTMF lub czujnik przewrócenia i bezruchu)
- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności w wyposażeniu standardowym
- Szeroka gama akcesoriów dodatkowych (ładowniki szybkie, wielopozycyjne, zestawy nagłowne, moduły VOX/PTT itp.)
- Posiada dopuszczenie Komendy Głównej Straży Pożarnej do pracy w sieciach ochrony przeciwpożarowej

# Icom IC-F34GT/GS



**ICOM POLSKA SP. Z O.O.**

radiokomunikacja profesjonalna

**Icom Polska Sp. z o.o.**

ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot

tel./faks (058) 551 04 84, 550 04 27, 550 71 35

e-mail: [icompolska@icompolska.com.pl](mailto:icompolska@icompolska.com.pl)

[www.icompolska.com.pl](http://www.icompolska.com.pl)



- Zakres częstotliwości: 136-174MHz
- Liczba kanałów: 256/16 banków
- Programowalne przyciski funkcyjne; wersja GT z pełną klawiaturą
- Alfnumeryczny, 8-znakowy wyświetlacz
- Lekka, ale trwała konstrukcja, waga z akumulatorem i anteną 285g
- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności w wyposażeniu standardowym
- Wbudowane systemy wywołań selektywnych, kompresor audio i scrambler fonii typu inwersyjnego
- Wbudowany system transmisji danych typu BIIS 1200
- Możliwość instalacji dodatkowej płytki opcji, w tym płytki systemu SmarTrunk
- Posiada dopuszczenie Komendy Głównej Straży Pożarnej do pracy w sieciach ochrony przeciwpożarowej