

# President Harry II ASC

## PRESIDENT

President Electronics Poland  
42-200 Częstochowa  
ul. Kiedrzyńska 24/32  
tel./faks (034) 365 19 82  
[www.president.com.pl](http://www.president.com.pl)



- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ■ Liczba kanałów, modulacja:         | 40 AM/FM                 |
| ■ Moc wyjściowa:                     | 4 W                      |
| ■ Częstotliwość:                     | 26,960 MHz - 27,410 MHz  |
| ■ Impedancja anteny:                 | 50 Ω                     |
| ■ Zasilanie:                         | 13,2 V                   |
| ■ Czułość przy 20 dB Sinad:          | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
| ■ Selektywność:                      | 70 dB                    |
| ■ Szerokość:                         | 115 mm                   |
| ■ Wysokość:                          | 35 mm                    |
| ■ Głębokość:                         | 180 mm                   |
| ■ Masa:                              | 0,8 kg                   |
| ■ ASC (automatyczna blokada szumów): | tak                      |

# President Taylor III ASC

## PRESIDENT

President Electronics Poland  
42-200 Częstochowa  
ul. Kiedrzyńska 24/32  
tel./faks (034) 365 19 82  
[www.president.com.pl](http://www.president.com.pl)



- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ■ Liczba kanałów, modulacja:         | 40 AM/FM                 |
| ■ Moc wyjściowa:                     | 4 W                      |
| ■ Częstotliwość:                     | 26,960 MHz - 27,410 MHz  |
| ■ Impedancja anteny:                 | 50 Ω                     |
| ■ Zasilanie:                         | 13,2 V                   |
| ■ Czulość przy 20 dB Sinad:          | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
| ■ Selektywność:                      | 70 dB                    |
| ■ Szerokość:                         | 150 mm                   |
| ■ Wysokość:                          | 45 mm                    |
| ■ Głębokość:                         | 165 mm                   |
| ■ Masa:                              | 0,8 kg                   |
| ■ ASC (automatyczna blokada szumów): | tak                      |

# President Walker ASC

## PRESIDENT

President Electronics Poland  
42-200 Częstochowa  
ul. Kiedrzyńska 24/32  
tel./faks (034) 365 19 82  
[www.president.com.pl](http://www.president.com.pl)



- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ■ Liczba kanałów, modulacja:         | 40 AM/FM                      |
| ■ Moc wyjściowa:                     | 4 W                           |
| ■ Częstotliwość:                     | 26,960 MHz - 27,410 MHz       |
| ■ Impedancja anteny:                 | 50 $\Omega$                   |
| ■ Zasilanie:                         | 13,2 V                        |
| ■ Czułość przy 20 dB Sinad:          | 0,5 $\mu$ V - 113 dBm (AM/FM) |
| ■ Selektywność:                      | 60 dB                         |
| ■ Szerokość:                         | 160 mm                        |
| ■ Wysokość:                          | 55 mm                         |
| ■ Głębokość:                         | 160 mm                        |
| ■ Masa:                              | 1,1 kg                        |
| ■ ASC (automatyczna blokada szumów): | tak                           |

# President Johnny II ASC

## PRESIDENT

President Electronics Poland  
42-200 Częstochowa  
ul. Kiedrzyńska 24/32  
tel./faks (034) 365 19 82  
[www.president.com.pl](http://www.president.com.pl)



- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ■ Liczba kanałów, modulacja:         | 40 AM                   |
| ■ Moc wyjściowa:                     | 4 W                     |
| ■ Częstotliwość:                     | 26,960 MHz - 27,410 MHz |
| ■ Impedancja anteny:                 | 50 Ω                    |
| ■ Zasilanie:                         | 13,2 V                  |
| ■ Czulość przy 20 dB Sinad:          | 0,5 μV - 113 dBm (AM)   |
| ■ Selektywność:                      | 70 dB                   |
| ■ Szerokość:                         | 115 mm                  |
| ■ Wysokość:                          | 35 mm                   |
| ■ Głębokość:                         | 180 mm                  |
| ■ Masa:                              | 0,8 kg                  |
| ■ ASC (automatyczna blokada szumów): | tak                     |